



GA/70F

Caractéristiques

- Structure avec profils en acier avec coins arrondis et renforcés permettant, sur 3 faces, une fixation sûre du vitrage de sécurité stratifié, épaisseur de 19 mm homologué UNI 9186 (contre les attaques mécaniques) et UNI 9187 (contre les balles de classe A).
- Les verrous sont actionnés par une poignée et par un mécanisme centralisé à triple expansion, bloqué par une serrure avec cylindre de sécurité anti-crochetage.
- Porte : ouverture à 180°, soutenue par des gonds non visibles.
- Râtelier et base en bois massif + 1 étagère en verre.
- 2 lumières sont installées dans un coin supérieur.
- 3 côtés avec vitrage et partie interne avec un tapis de couleur verte.
- Trous de fixation sur la base.
- Peinture époxy de couleur vert marbré RAL 6012.

GA/45F : • avec étagère - 4 fusils

GA/70F : • avec étagère - 7 fusils



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pènes		Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.	Kg	Lt
GA/45F	1800	450	450	1600	399	390	1595	450	4	1	170	249
GA/70F	1800	700	450	1600	649	390	1595	700	7	1	217	405