



GA/45R

Caractéristiques

- Structure avec profils en acier avec coins arrondis et renforcés permettant, sur 3 faces, une fixation sûre du vitrage de sécurité stratifié, épaisseur de 19 mm homologué UNI 9186 (contre les attaques mécaniques) et UNI 9187 (contre les balles de classe A).
- Les verrous sont actionnés par une poignée et par un mécanisme centralisé à triple expansion, bloqué par une serrure avec cylindre de sécurité anti-crochetage.
- Porte: ouverture à 180°, soutenue par des gonds non visibles.
- Fournie avec 3 étagères en verre.
- 2 lumières sont installées dans un coin supérieur.
- 3 côtés avec vitrage et partie interne avec un tapis de couleur bleu.
- Trous de fixation sur la base.
- Peinture époxy de couleur gris RAL 9006.

GA/45R: • 3 étagères

GA/70R: • 3 étagères



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pènes	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.			
GA/45R	1800	450	450	1600	399	390	1595	450	3	174	249
GA/70R	1800	700	450	1600	649	390	1595	700	3	223	405