



TVC/21K



TVC/24E

Serrure à Clé Double Panneton ou à Combinaison Electronique

- Structure en tôle d'acier pré-formée et soudée d'épaisseur 2 mm.
- Epaisseur de la porte 4 mm.
- 2 pènes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm.
- Cadre renforcé avec des plaques d'acier
- Aménagement intérieur pour le montage du kit de ventilation et du thermostat.
- Kit de ventilation et thermostat en option sur demande.
- 2 trous latéraux pour le passage des câbles.
- Trous d'aération positionnés sur les parois latérales.
- 4 trous de fixation (2 au dos et 2 à la base).
- Peinture époxy au four.

Version K: • Serrure à clé à double panneton

Version E: • Serrure électronique avec retardateur d'ouverture programmable de 0 à 99 mn par l'utilisateur et serrure certifiée EN 1300 pour ouverture d'urgence avec clé à double panneton avec carte de propriété (EVO-LOCK).

Alimentation par 4 piles alcalines de 1.5 V AA (non fournies).



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pènes	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.			
TVC/21K	210	400	400	190	380	340	180	360	2	14,5	24,5
TVC/21E	210	400	400	190	380	340	180	360	2	14,5	24,5
TVC/24K	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69
TVC/24E	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69

En option: kit de ventilation et thermostat (non installés).
Ajouter la lettre « V » à la fin du code du produit standard