



TK/3

Serrure à Clé Double Panneton

- Serrure de sécurité à 6 gorges avec clé à double panneton.
- Clé prisonnière pènes rentrés.
- Pènes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 18 mm.
- Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure.
- Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre.
- Tablette intérieure amovible (sauf pour modèle TK/0 et TK/1).
- Peinture époxy au four.
- Boîte couleur en quadrichromie.

- Cadre et Porte ép. 8 mm



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pènes		Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.	Kg	Lt
TK/0	180	260	150	165	245	100	120	182	2	-	7,5	4
TK/1	210	270	150	185	245	100	138	188	2	-	9	5
TK/2	210	270	200	185	245	150	138	188	2	-	9,5	7
TK/3B	210	340	150	185	315	100	138	258	2	-	11	6,5
TK/3	210	340	200	185	315	150	138	258	2	-	11,5	9
TK/4	270	390	200	245	365	150	198	308	2	1+1	15	14
TK/5	340	460	200	315	435	150	268	380	3	1+1	21	21