



ATT/5P

**Serrure à Combinaison
Electronique
Digitale Motorisée**

- Inserts spéciaux anti-coupure à l'intérieur de la porte pour offrir une plus grande résistance aux attaques par le disque de coupe
- Serrure motorisée certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire non volatile.
- Ouverture d'urgence par clé à double panneton certifiée EN 1300 (2 clés fournies) avec profil spécial duplicable avec carte de propriété pour empêcher la reproduction non autorisée des clés.
- Retardement d'ouverture réglable de 0 à 99 minutes.
- Eclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1.5 V AA (non fournies).
- Alimentation de secours par contact extérieur sur le clavier.
- Pênes tournants en acier nickelé Ø 22 mm.
- Profils spéciaux en acier prévus sur la serrure offrant une plus grande résistance aux tentatives d'ouverture à l'aide d'outils à levier.
- Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Tablette intérieure amovible.
- Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre.
- Peinture époxy au four.

- Cadre et Porte ép. 10 mm
- Découpe Laser



UNE ALARME ANTI-CONTRAINTE EN OPTION

- Dans le cas d'une tentative d'effraction du coffre-fort sous contrainte envoi d'un signal silencieux au système d'alarme de sécurité domestique par le biais d'un câble spécifique positionné à l'arrière du coffre-fort, préalablement raccordé au circuit électronique. La connexion au système d'alarme de sécurité domestique doit être exécutée par un technicien spécialisé.
- Bloc d'alimentation 220 V

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes		Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.	Kg	Lt
ATT/3BP	210	340	150	185	315	85	140	250	2	-	13,5	5
ATT/3P	210	340	200	185	315	135	140	250	2	-	14	8
ATT/4P	270	390	200	245	365	135	195	300	2	1+1	20	12
ATT/4LP	270	390	240	245	365	175	195	300	2	1+1	21	16
ATT/5P	340	460	200	315	435	135	265	370	3	1+1	30	18,5
ATT/5LP	340	460	240	315	435	175	265	370	3	1+1	31	24
AL/AT	PRÉ-EQUIPEMENT POUR ALARME ANTI CONTRAINTE											