

**LED Display
+Audit**



Clavier rétroéclairé



Option
CEU-400

**Serrure à Combinaison
Electronique Digitale
Motorisée avec Ecran à
LED**

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5V AA.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation à la base (4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

En option:

- **I-LED:** éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- **C.E.U.400:** dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 400:** enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.400 requis**).

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Nombre de pènes	Poids	Volume	
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.			Horiz.	Kg
CS/4HN*	127	400	350	75	395	345	2	12	10	

* Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).

** Ajouter 15 mm. pour le clavier

Notebook 15"

