

PROFESSIONAL BANK "PRO 1"

CASSEFORTI DI ALTA SICUREZZA
CERTIFICATE EN 1143-1
GRADO I e EN 15659 LFS 30 P

HIGH SECURITY SAFES EN 1143-1
GRADE I and EN 15659 LFS 30 P



PRO1124KC

Caratteristiche Tecniche

- Il corpo e la porta sono costruite con due pareti saldate fra loro e riempite con speciale Conglomerato Cementizio rinforzato con Fibre ad Alta Densità e Materiale Ignifugo.
- Temperatura del test di resistenza al fuoco di 842° C.
- Spessore totale della porta 90 mm.
- Spessore del corpo 40 mm.
- Cerniere esterne che permettono l'apertura della porta di 180 gradi.
- Profilo antistrappo su tutta l'altezza della porta dal lato cerniere.
- Catenacci di bloccaggio cromati Ø 24 mm a tre vie azionati da maniglia.
- Ripiani interni spostabili su cremagliera.
- Foro di ancoraggio sulla base.
- Tassello di fissaggio M12x140 incluso.
- Colore: RAL 7024 (grigio grafite).

* Mod. Pro 1104 e 1124 K-KC-E-KE non certificate ignifughe.



Mod. KC



Mod. E e Mod. KE



Technical Characteristics

Art. Code	Dim. esterne mm. External dim. mm.			Dim. interne mm. Internal dim. mm.			Numero ripiani Number of shelves	Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D			
PRO1034K	340	500	345**	262	424	216	1	93	24
PRO1044K	440	500	432**	362	424	302	1	128	46
PRO1084K	840	650	550**	782	574	420	2	289	189
PRO1104K*	1041	650	554**	963	574	424	2	345	234
PRO1124K*	1240	650	554**	1163	574	424	2	426	283
PRO1084KC	840	650	550**	782	574	420	2	289	189
PRO1104KC*	1041	650	554**	963	574	424	2	345	234
PRO1124KC*	1240	650	554**	1163	574	424	2	426	283
PRO1034E	340	500	345**	262	424	216	1	93	24
PRO1044E	440	500	432**	362	424	302	1	128	46
PRO1084E	840	650	550**	782	574	424	2	289	189
PRO1104E*	1041	650	554**	963	574	424	2	345	234
PRO1124E*	1240	650	554**	1163	574	424	2	426	283
PRO1084KE	840	650	550**	782	574	420	2	289	189
PRO1104KE*	1041	650	554**	963	574	424	2	345	234
PRO1124KE*	1240	650	554**	1163	574	424	2	426	283

** Aggiungere 40 mm per la maniglia

** Add 40 mm for handle protrusion

- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with a special High Density Fiber reinforced Material and Fire-Resistant Material.
- Fire tested temperature to 842° C.
- Total door thickness 90 mm.
- Body thickness 40 mm.
- External hinges for a wider door opening of 180 degrees.
- Tear-proof profile along the entire hinge side of the door.
- 3-way locking bolts mechanism operated by handle. Massive Ø 24 mm chromed bolts.
- Internal adjustable shelves.
- 1 anchoring hole on base.
- Anchor bolt M12x140 included.
- Color: RAL 7024 (grey graphite).

* Mod. Pro 1104 and 1124 K-KC-E-KE are not fireproof certified.