



CK/40



CK/120



Serrure à Clé Double Panneton

- Serrure de haute sécurité EVO-LOCK à 8 gorges asymétriques et indépendantes certifiée EN 1300.

Elle est basée sur l'utilisation de nouvelles gorges anti-crochetage oscillantes et de mentonnets à profil spécial qui opposent une résistance exceptionnelle aux attaques utilisant des systèmes sophistiqués de manipulation avec des rossignols spéciaux.

- Clé à double panneton avec profil spécial duplicable avec carte de propriété pour empêcher la reproduction non autorisée des clés.
- Clé prisonnière pènes rentrés.
- Pènes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm.
- Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure.
- Soudures réalisées par un système robotisé.
- **Crochets métalliques et numéros adhésifs.**
- 4 trous de fixation au dos, chevilles fournies.
- Peinture époxy au four.

- Cadre et Porte ép. 8 mm
- Corps ép. 3 mm
- Découpe Laser

CK/40: pour 40 clés

CK/120: pour 120 clés avec panneau intérieur mobile.



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pènes	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.			
CK/40	470	360	140	460	350	120	410	290	2	25	20
CK/120	470	360	140	460	350	120	410	290	2	27	20