

PROFESSIONAL "TVC" ARMADI DI SICUREZZA PER TVCC

SECURITY CABINETS FOR TVCC



TVC/21K



TVC/24E

Chiave Doppia Mappa o Combinazione Elettronica

- Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata e saldata dello spessore di 2 mm.
- Spessore della porta 4 mm.
- 2 catenacci frontali in acciaio nichelato Ø 22 mm.
- Battente rinforzato con piatti di acciaio.
- Predisposizione interna per montaggio kit ventilazione e termostato.
- Kit di ventilazione e termostato opzionale.
- 2 fori laterali per passaggio cavi.
- Fori di aerazione posizionati sulle pareti laterali.
- 4 fori di fissaggio (2 sulla parete posteriore e 2 sulla base).
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Versione K: • Serratura a chiave doppia mappa

Versione E: • Serratura elettronica con time-delay programmabile

Double-Bitted key or Digital Electronic Combination

- One-piece steel construction with body thickness of 2 mm.
- Thickness of door 4 mm.
- 2 nickel-plated steel bolts Ø 22 mm.
- Reinforced door with steel plates.
- Internal arrangement mounted air kit and thermostat.
- On demand: Air kit and thermostat.
- 2 side holes for cable passage.
- Ventilation holes located on the side walls.
- Base and back fixing holes (2+2).
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

Version K: • double-bitted key lock

Version E: • electronic lock with programmable time-delay



| Art. Code | Dim. esterne mm. External dim. mm. | | | Dim. interne mm. Internal dim. mm. | | | Dim. porta mm. Door dim. mm. | | Numero catenacci Number of bolts | Peso Weight | Litri Volume |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| | Alt/H | Larg/W | Prof/D | Alt/H | Larg/W | Prof/D | Alt/H | Larg/W | | | |
| TVC/21K | 210 | 400 | 400 | 190 | 380 | 340 | 180 | 360 | 2 | 14,5 | 24,5 |
| TVC/21E* | 210 | 400 | 400 | 190 | 380 | 340 | 180 | 360 | 2 | 14,5 | 24,5 |
| TVC/24K | 240 | 600 | 600 | 225 | 570 | 540 | 210 | 570 | 2 | 24,5 | 69 |
| TVC/24E* | 240 | 600 | 600 | 225 | 570 | 540 | 210 | 570 | 2 | 24,5 | 69 |

*A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa (EVO-LOCK).

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.
Esempio: TVC/21E senza chiave di emergenza diviene TVC/21EP con chiave di emergenza.

*On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock (EVO-LOCK).
Code for this series: add a "P" at the end of the code.

Ex. TVC/21E for a safe without emergency lock becomes TVC/21EP for a safe with emergency lock.

A richiesta: Kit di ventilazione + termostato (non installato) aggiungere la lettera "V" alla fine del codice del prodotto standard.

On demand: Air kit and thermostat (not installed) add a "V" at the end of the code.