


Mod.
CW8P

Da libera installazione - 8 Bottiglie

A pose libre - 8 Bouteilles

Free standing - 8 bottles



Caratteristiche Tecniche:

Modello	CW8P	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Isolamento con poliuretano senza CFC • Display touch screen per il controllo della temperatura • Sbrinamento automatico ciclico • Luce interna a LED
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	65 Watt	
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	85 kWh/anno	
Dimensioni esterne H x L x P	475 x 265 x 510 mm.	Classe di efficienza energetica	F	
Capacità	8 bottiglie	Classe climatica	N (zona temperata)	
Temperatura interna	8 - 18 °C	Classe di emissione rumore aereo	B [35 dB]	
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo di porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	CW8P	Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Isolation avec polyuréthane sans CFC • Ecran tactile pour le contrôle de la température • Dégivrage cyclique automatique • Eclairage intérieur à LED
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	65 Watt	
Type d'installation	Libre	Consommation énergétique	85 kWh/an	
Dimensions ext. H x L x P	475 x 265 x 510 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	
Capacité	8 bouteilles	Classe climatique	N (zone tempérée)	
Température interne	8 - 18 °C	Classe émission bruit aérien	B [35 dB]	
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	CW8P	Rated voltag	220-240 V / 50-60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Insulation with polyurethane CFC-free • Touch screen display for the control of temperature • Automatic cyclic defrosting • Internal LED light
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	65 Watt	
Installation type	Free	Energy consumption	85 kWh/year	
External dim. H x W x D.	475 x 265 x 510 mm.	Energy efficiency class	F	
Capacity	8 bottles	Climate class	N (temperate zone)	
Internal temperature	8 - 18 °C.	Airborne noise emission class	B [35 dB]	
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment