


Mod.  
**F40E**

**Da incasso o libera installazione con termostato elettronico**  
 encastrer ou à pose libre avec thermostat électronique  
 Built-in or free standing with electronic thermostat



TOTALMENTE SILENZIOSO  
 TOTALEMENT SILENCIEUX  
 COMPLETELY SILENT



**Caratteristiche Tecniche:**

Modello	F40E	Consumo energetico (UE 2019/2016)	235 kWh/anno	Termostato elettronico
Colore	Nero (PVC)	Classe efficienza energetica (UE 2019/2016)	G	Sbrinamento ciclico
Tipo installazione	Incasso o libera	Classe climatica	N (zona temperata)	Vano portabottiglie da 1,5 L. sulla porta
Volume netto	34 L.	Classe di emissione di rumore aereo	A	2 ripiani regolabili
Dim. esterne H x L x P	566 x 441 x 457 mm	Certificazioni	CE/RoHS	Luce interna a LED
Peso	15 Kg			Porta reversibile
Tensione di alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz			Gancio traino porta
Potenza nominale	60 Watt			

**Dotazione di Serie**

**Caractéristiques Techniques:**

Modèle	F40E	Consommation énergétique (UE 2019/2016)	235 kWh/an	Thermostat électronique
Couleur	Noir (PVC)	Classe d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	G	Dégivrage cyclique
Type d'installation	A encastrer ou pose libre	Classe climatique	N (zone tempérée)	Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Volume net	34 L.	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	A	2 clayettes réglables
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 457 mm	Certifications	CE/RoHS	Eclairage intérieur à LED
Poids	15 Kg			Porte réversible
Tension d'alimentation	230 V / 50 - 60 Hz			Crochet d'entraînement
Puissance nominale	60 Watt			

**Equipement Standard**

**Technical Data:**

Model	F40E	Energy consumption (UE-2019/2016)	235 kWh/anno	Electronic thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficiency class (UE-2019/2016)	G	Cyclic defrost
Installation Type	Built-in / Free standing	Climate class	N (temperate zone)	1,5 L. bottle holder on door
Net volume	34 L.	Airborne acoustical noise emission class	A	2 adjustable shelves
External dim. H x W x D	566 x 441 x 457 mm	Certifications	CE/RoHS	Internal LED light
Weight	15 Kg			Reversible door
Voltage	230 V / 50 - 60 Hz			Sliding hinge fixture
Rated power	60 Watt			

**Standard Equipment**