

Mod.
HP40LGN


Da incasso o libera installazione con sistema di controllo intelligente

A encastrer ou à pose libre avec système de contrôle intelligent

Built-in or free standing with intelligent control system



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOILEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.

- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.

- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP40LGN	Consumo energetico (UE 2019/2016)	295 kWh/anno	Termostato elettronico
Colore	Nero (PVC)	Classe efficienza energetica (UE 2019/2016)	G	Sbrinamento ciclico
Tipo installazione	Incasso o libera	Classe climatica	N (zona temperata)	2 ripiani regolabili
Volume netto	40 L.	Classe di emissione di rumore aereo	A	Luce interna a LED
Dim. esterne H x L x P	566 x 441 x 432 mm	Certificazioni	CE/RoHS	Porta reversibile
Peso	15,5 Kg			
Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz			
Potenza nominale	50 Watt			

Dotazione di Serie

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP40LGN	Consommation énergétique (UE 2019/2016)	295 kWh/an	Thermostat électronique
Couleur	Noir (PVC)	Classe d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	G	Dégivrage cyclique
Type d'installation	A encastrer ou pose libre	Classe climatique	N (zone tempérée)	2 clayettes réglables
Volume net	40 L.	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	A	Eclairage intérieur à LED
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 432 mm	Certifications	CE/RoHS	Porte réversible
Poids	15,5 Kg			
Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz			
Puissance nominale	50 Watt			

Équipement Standard

Technical Data:

Model	HP40LGN	Energy consumption (UE-2019/2016)	295 kWh/year	Electronic thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficiency class (UE-2019/2016)	G	Cyclic defrost
Installation type	Built-in/Free standing	Climate class	N (temperate zone)	2 adjustable shelves
Net volume	40 L.	Airborne acoustical noise emission class	A	Internal LED light
External dim. H x W x D	566 x 441 x 432 mm	Certifications	CE/RoHS	Reversible door
Weight	15,5 Kg			
Voltage	100-240 V / 50-60 Hz			
Rated power	50 Watt			

Standard Equipment