


Mod.
TC35N

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing



Caratteristiche Tecniche:

Modello	TC35N	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Compressore	Potenza nominale	85 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	98 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	550 x 402 x 435 mm.	Classe di efficienza energetica	F	• Illuminazione interna a LED
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• 2 ripiani regolabili
Volume interno netto	35 L.	Classe di emissione rumore aereo	D (43 dB)	• Gancio traino porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Temperatura interna da 0 °C a + 8 °C
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	16 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TC35N	Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Absorption	Puissance nominale	85 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	98 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	550 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	F	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• 2 étagères réglables
Volume intérieur net	35 L.	Classe émission bruit aérien	D (43 dB)	• Crochet d'entraînement
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Température interne 0 °C a + 8 °C
Type de porte	Réversible	Poids net	16 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	TC35N	Rated voltage	220-240 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Absorption	Rated power	85 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	98 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	550 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	F	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• 2 adjustable shelves
Net internal volume	35 L.	Airborne noise emission class	D (43 dB)	• Sliding hinge fixture
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Internal temperature 0 °C to + 8 °C
Type of door	Reversible	Net weight	16 Kg	

Equipment