


Mod.
RM40

Da libera installazione

A pose libre
Free standing



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	RM40	Tensione di alimentazione	220-240 V / 50 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Libera	Consumo energetico	76 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 402 x 435 mm..	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento ciclico automatico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Illuminazione interna a LED
Volume interno netto	31 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Colore	Rosso	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	
Tipo porta	Non reversibile	Peso netto	12 Kg	

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	RM40	Tension d'alimentation	220-240 V / 50 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	Pose libre	Consommation énergétique	76 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 402 x 435 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	31 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables en aluminium
Couleur	Rouge	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type de porte	Non réversible	Poids net	12 Kg	

Equipement

Technical Data:

Model	RM40	Rated voltage	220-240 V / 50 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Free standing	Energy consumption	76 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	540 x 402 x 435 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	31 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable aluminium shelves
Colour	Red	Certifications	CE / RoHS / UKCA	
Type of door	Not reversible	Net weight	12 Kg	

Equipment