

GOLD Moby Key-PT



CASSEFORTI A MOBILE
FREE STANDING SAFES



GMK/4-PT



Chiave doppia mappa Con DEFENDER PRO-TECH brevettato

- PRO-TECH è un CONGEGNO INNOVATIVO ROTANTE per la PROTEZIONE TOTALE dell'ENTRATA della CHIAVE
- Realizzato completamente in acciaio inox per contrastare i tentativi di attacco con grimaldello, trapano, scalpello e acido.
- RUOTANDO blocca o sblocca l'ingresso della chiave.
- CHIAVE a DUPLICAZIONE PROTETTA con SECURITY CARD.
- La sua funzione è quella di creare una barriera aggiuntiva contro i tentativi di manipolazione, perforazione, impedendo qualsiasi manomissione o forzatura diretta dell'ingresso chiave.
- Serratura di alta sicurezza certificata EN 1300 con chiave brevettata a doppia mappa.
- Carta di proprietà della serratura per duplicazione controllata della chiave.
- Chiave inestraiabile a porta aperta (catenacci rientrati).
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato Ø 22mm.
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra di acciaio al manganese di 3mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastrina di acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Ripiano interno.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli in dotazione.
- Verniciatura con polveri termoindurenti.



Double-bitted key With patented PRO-TECH DEFENDER

- PRO-TECH is an INNOVATIVE ROTATING DEVICE for TOTAL PROTECTION of the KEY ENTRY.
- Made entirely of stainless steel to resist attack attempts with lockpicks, drills, chisel and acid.
- By rotating, it blocks or unlocks the key entry.
- PROTECTED KEY DUPLICATION with SECURITY CARD.
- Its function is to create an additional barrier against manipulation, drilling attempts, preventing any tampering or direct forcing of the key entry.
- Latest generation high security lock, EN 1300 certified, with 8 asymmetrical and independent levers.
- Double-bitted key with special profile, duplicable with the ownership card to prevent unauthorized key duplication.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated rotating steel bolts Ø22mm.
- Horizontal and top vertical bolts protected by drill resistant 3mm manganese-steel-plate.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel-plate.
- Special door battens for exceptional resistance against robbery attempts using a sledge hammer.
- Internal shelf.
- Base and back fixing holes, anchor bolts provided.
- Oven dried thermos-hardening powder coating.

- Frontale e Porta 10 mm
- Corpo 5 mm
- Taglio Laser
- Frame and Door 10 mm
- Body 5 mm
- Laser Cut



Art. Code	Dim. esterne mm. External dim. mm.			Dim. interne mm. Internal dim. mm.			Dim. porta mm. Door dim. mm.		Numero catenacci Number of bolts		Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
GMK/4-PT	280	400	350	260	390	295	195	300	2	1+1	35,5	31
GMK/5-PT	350	470	350	330	460	295	265	370	3	1+1	47,5	47
GMK/7-PT	490	430	400	470	420	345	405	330	3	2+2	61	7